



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Smerigliatrici assiali

GG8 8 CE



A partire da 339,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Per un'eccellente smerigliatura assiale di superfici

Dati principali

Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	2.500 – 8.000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 222 100

[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	2.500 – 8.000 giri/min
Potenza assorbita nominale	750 W
Potenza erogata	420 W
Ø collare alberino	43 mm
Peso	1,7 kg
Ø pinze di serraggio max	8 mm
Ø corpo levigante max	50 mm
Superficie chiave dado di serraggio	19 mm
Superficie chiave mandrino di levigatura	13 mm
Ø max strumento di lucidatura	80 mm
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	155 x 500 x 110 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di superfici fino a Ø 25

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	1,5 m/s ²

Levigatura di superfici fino a Ø 50

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s ²
Grado d'incertezza K	2,5 m/s ²



BOSCH

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Motore da 750 W con avviamento graduale, per agevolare un rapido avanzamento del lavoro
- Coppia elevata e alla struttura maneggevole: ideale per lavorare su superfici con rulli abrasivi, spazzole ed altri accessori
- Maggiore protezione dell'utilizzatore, grazie alla funzione KickBack Control

