

Rogue ES 150i/180i/200i

Soluzioni portatili per la saldatura professionale



Rogue ES 180i PRO

Settore

- Riparazione e manutenzione
- Costruzioni civili
- Macchinari agricoli
- Carpenteria industriale e generale



Sinottico

Rogue è una fonte di alimentazione robusta e durevole, dedicata ai saldatori professionisti. La macchina fornisce capacità di saldatura senza precedenti e la massima affidabilità grazie all'elettronica di potenza di ultima generazione ad alte prestazioni e al controllo digitale che garantiscono un arco preciso e costante.

Rogue fornisce una potenza di saldatura costante in corrente continua (CC) per saldare un'ampia gamma di metalli, come acciaio legato e non legato, acciaio inossidabile e ghisa. La possibilità di regolare l'intensità dell'arco e l'avvio a caldo consente all'utente di ottenere l'arco più adatto al lavoro da eseguire. Il microprocessore digitale controlla con precisione tutte le funzioni e fornisce le migliori prestazioni di saldatura della categoria, in tutto l'intervallo di amperaggio della macchina. Rogue può essere utilizzata con elettrodi fino a 4,0 mm di diametro.

Inoltre, grazie all'opzione di avvio "Live TIG", Rogue è in grado di eseguire saldature TIG con la massima semplicità. Equipaggiate la fonte di alimentazione con la torcia TIG opzionale, dotata di valvola del gas e regolatore, e con una bombola di gas e sarete pronti a saldare acciai dolci e inossidabili con o senza materiale d'apporto.

- Caratteristiche dell'arco superiori – Prestazioni uniformi e stabili.
- Adatta all'uso con generatori – Capacità di operare con generatori (potenza consigliata: 7 kW).
- Semplice da utilizzare – Impostate la corrente di saldatura per ottenere risultati di saldatura eccellenti.
- Design pratico – Semplice da trasportare, Rogue è utilizzabile praticamente in qualsiasi luogo di lavoro.
- Design robusto – Protezione IP23S per applicazioni in officina e in cantiere.
- La tecnologia PFC garantisce un arco stabile e resistente alle fluttuazioni dell'alimentazione, anche con prolunghe fino a 100 m (solo versione PRO).
- Telecomando analogico opzionale (solo versione PRO).

Per maggiori **informazioni**, visitate esab.com

Specifiche

Modello	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Tensione alimentazione monofase	230 V CA \pm 15%, monofase, 50/60 Hz	230 V CA \pm 15%, monofase, 50/60 Hz	115/230 V CA \pm 15%, monofase, 50/60 Hz	115/230 V CA \pm 15%, monofase, 50/60 Hz
Corrente massima in uscita	150 A	180 A	180 A	200 A
kVA nominale	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Modalità di risparmio energetico	50 W	50 W	50 W	50 W
Tensione a circuito aperto	63 V CC	63 V CC	78 V CC	78 V CC
Uscita di saldatura MMA al 20% del ciclo di lavoro al 25% del ciclo di lavoro al 60% del ciclo di lavoro al 100% del ciclo di lavoro	- 150 A/26,0 V 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	170 A/26,8 V - 97 A/23,9 V 75 A/23,0 V	- 180 A/27,2 V 116 A/24,6 V 90 A/23,6 V	- 200 A/28,0 V 129 A/25,2 V 100 A/24,0 V
Uscita di saldatura TIG al 25% del ciclo di lavoro al 60% del ciclo di lavoro al 100% del ciclo di lavoro	150 A/16,0 V 97 A/13,9 V 75 A/13,0 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	180 A/17,2 V 116 A/14,6 V 90 A/13,6 V	200 A/18,0 V 129 A/15,2 V 100 A/14,0 V
Intervallo corrente	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Temperatura di esercizio	Da -10 a +40 °C	Da -10 a +40 °C	Da -10 a +40 °C	Da -10 a +40 °C
Classe di protezione	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Marchio di certificazione	CE	CE	CE	CE
Dimensioni	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Peso	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

* Per i valori a 115 V, consultare il manuale di istruzioni separato.

Informazioni per l'ordinazione

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

La fornitura comprende: generatore con cavo di alimentazione da 3 m e connettore, tracolla, portaelettrodo e cavo di ritorno da 3 m con morsetto.

Opzioni e accessori

Tracolla	0700500086
Custodia in plastica per Rogue	0700500085
Comando a distanza analogico MMA 4 con cavo da 10 m	0700500084
Kit portaelettrodo, Handy 200, OKC 50, 25 mm ² , 3 m	0700006900
Kit cavo di ritorno, OKC 50, 3 m	0700006903
Kit cavo di ritorno, OKC 50, 5 m	0700006889
Torcia per saldatura TIG SR-B 17 V, OKC 50, 4 m	0700025514
Torcia per saldatura TIG SR-B 26 V, OKC 50, 4 m	0700025522
Comando TIG a pedale con cavo da , 4,5 m (15 ft) e connettore a 8 pin	W4014450



ESAB / esab.com

