

Smerigliatrice angolare

9565CRX1

1.400 W • 125 mm • 12.000 g/min

**Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e
funzione antiriavvio**

Smerigliatrice angolare 125/115 mm, motore da 1.400W (velocità a vuoto 12.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento. Sistema anti riavvio per la massima sicurezza. Tecnologia SJS, sistema di protezione dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati, doppio isolamento.

Il controllo costante della velocità mantiene uniforme la velocità sotto carico. Doppio isolamento. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura AVT e griglie antipolvere.



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1400 W
Velocità a vuoto	12 000 min ⁻¹
Filettatura albero	M14
Diametro disco abrasivo	125 mm
Foro (B)	22,23 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Impugnatura AVT	✓
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	7,5 m/s ²
Livello di vibrazione (3 assi), levigatura	7,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2,4 - 3,5 kg
Dimensioni prodotto	299 x 139 x 102 mm

Codice EAN 0088381819329

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2
Impugnatura laterale "36"



193903-6
Coperchio parapolvere,



199710-5
Copri disco 125mm



782423-1
Chiave 2 punti 35mm



ACCESSORI OPTIONAL

127147-6
Cuffia aspirazione



153489-2
Impugnatura laterale "36"



192227-7
Flangia interna 115 - 230mm, m14



782423-1
Chiave 2 punti 35mm

