

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA463ZJ

18V • 115mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 115 mm BL - Brake - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Impugnatura ergonomica antiscivolo permette un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 - 8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento ed il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Disponibile funzione antiriavvio e dischi smerigliatrice angolari di serie. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.



LXT **18V** **BL MOTOR** **ADT** **AFT** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Protezione batteria | ✓ |
| Velocità a vuoto | 3000 - 8500 min ⁻¹ |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Diametro disco abrasivo | 115 mm |
| Funzione antiriavvio (interruttore NVR) | ✓ |
| Freno elettronico | ✓ |
| Livello pressione sonora | 79 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Peso netto | 2,4 kg |
| Peso con batteria (EPTA) | 2,3 - 3,0 kg |
| Dimensioni prodotto | 368 x 130 x 151 mm |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Design compatto e leggero
- Il freno elettrico massimizza la produttività e aumenta la sicurezza per l'operatore
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico

Codice EAN 0088381853880

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



A-80640

Disco abrasivo 115x6mm, metallo,

